Finestre Aluplast

Ideal 4000

- ✓ Profilo con una profondità di costruzione di 70 mm
- ✓ Vetro con elementi fino a 41 mm elemento standard 24 mm)
- ✓ Due scrocchi antieffrazione per anta
- ✓ Colori anime disponibili: panna in massa, marrone, antracite, bianco

Coefficiente UW (trasmissione termica)	Guarnizioni	Camere
1,3	2	5

Ideal 5000

- ✓ Profilo con una profondità di costruzione di 70 mm
- ✓ Vetro con elementi fino a 41 mm (elemento standard 24 mm)
- ✓ Due scrocchi antieffrazione per anta
- ✓ Acciaio a sezione aperta spessore 1,5 mm di serie per finestre bianche
- ✓ Colori anime disponibili: marrone, antracite, bianco

Coefficiente UW (trasmissione termica)	Guarnizioni	Camere
0,94	3	5

Ideal NEO AD e NEO MD

- ✓ profondità di installazione 76 mm
- ✓ Vetri con pacchetti fino a 52 mm di larghezza inserto standard da 24 mm
- ✓ 5 punti di protezione antieffrazione per anta
- ✓ 115 mm di altezza della battuta del telaio/dell'anta
- ✓ colori del nucleo disponibili: marrone, antracite, bianco

Coefficiente UW (trasmissione termica)	Guarnizioni	Camere
0,79 - 1,2	2-3	5-6