# Finestre/Portefinestre

## scorrevoli in alluminio

## NC-S 150 HES

Il telaio da 150 mm di profondità garantisce prestazioni d'eccellenza di isolamento termico ed acustico allo scorrevole alzante di ultima generazione NC-S 150 HES. Progettato per realizzare grandi superfici vetrate, movimentabili con la massima facilità, il sistema conferisce agli ambienti trasparenza, accessibilità e luminosità massime, con risparmi energetici e massimo comfort. L'ampia gamma di finiture disponibili, inoltre, lo rendono una soluzione estremamente versatile, indicato per rispondere ad ogni esigenza tecnica ed estetica.

La serie è predisposta all'integrazione del sistema di domotica METRA DRIVE SMART che permette una motorizzazione del serramento.

### Prestazioni

| | |
|---|---|
| Tenuta all'acqua EN 1027, EN 12208 | **Classe: E900** |
| Permeabilità all'aria EN 1026 - EN 12207 | **Classe: 4** |
| Resistenza al vento EN 12211 - EN 12210 | **C3** |
| Acustica [db] | **43** |
| Forze di azionamento EN 13115 - EN 12046 | **Classe: 1** |
| Resistenza ai cicli di apertura e chiusura EN1191 - EN 12400 | **2/10000** |
| Resistenza all'urto EN 13049 - EN 1191 | **5/590 mm** |
| Valore Uf [W/m2K] EN ISO 10077-2 | **2 ÷ 3,3** |
| Valore Uw [W/m2K] EN ISO 10077-1 | **1,1** |
| Ug [W/m2K] Dimensioni di riferimento [mm] 3000x2700 | **0,6** |
| Psi [W/mK] Dimensioni di riferimento [mm] 3000x2700 | **0,031** |
| Dichiarazione Ambientale di Prodotto - EPDITALY0040 | **EPD Italy** |

### Caratteristiche

| Telaio Fisso | Telaio Mobile | Spessore Vetri | Massima Portata |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 60 mm | 13-46 mm | 350/600 Kg |

### Tipologie di apertura

Portafinestra 1 anta apribile con 1 anta fissa


Portafinestra 2 ante apribili su 2 vie

Portafinestra 1 anta apribile con laterale fisso


Portafinestra 1 anta apribile a scomparsa


Portafinestra 3 ante apribili su 3 vie


4 ante apribili ad angolo


Portafinestra 2 ante apribili con 2 ante fisse


Portafinestra 4 ante apribili su 2 vie

Portafinestra 2 ante fisse con 1 anta centrale apribile


6 Ante Apribili su 3 Vie